

Bandschleifmaschine MBSM 150-20

Zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Abrunden



Artikelnummer ▼

3712150

Marke ▼

Metallkraft

Warengruppe ▼

371

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Metallbearbeitungsmaschinen » Schleif-
und Poliermaschinen für Metall »
Bandschleifmaschinen »
Bandschleifmaschinen



Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Lieferumfang ▼

- Schleifband K60

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	1.025 mm	Bruttogewicht	100 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✗
Breite	600 mm	Nettogewicht	100 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	1.000 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Polen	4036351141112	84602990	Stück



Qualität -
Made in Europe

Beschreibung ▼

- Durchzugskräftige Motoren mit vibrationsfreiem Lauf um beste Schleifergebnisse zu erzielen
- Arbeitshöhe durch stufenlose Neigung des Schleifaggregats einstellbar
- Werkstückauflage winkelverstellbar
- Durchgehende Planschleiffläche ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken
- Absaugstutzen an der hinteren Bandrolle
- Schutzscheibe wegklappbar
- Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem
- Einfache Justierung des Bandlaufs über Stellschraube an der vorderen Kontaktrolle
- Motor mit Bremse und Schutzschalter

Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH
 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Medieninformationen ▼



Hinweis: In dieser Produktserie wird die Farbe des Unterbaus umgestellt!



Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem



Einfache Justierung des Bandlaufs über Stellschraube



Absaugstutzen am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle

Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	527 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	995 mm
Höhe (Produkt) ca.	1025 mm	Gewicht (Netto) ca.	114 kg
Elektrische Daten			
Abgabeleistung (Motorleistung)	3,6 kW	Anschlussspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz	Schutzklasse	54 IP
Geräuschemission			
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L _p (Leerlauf ohne Absaugung)	80 dB(A)		

Schleifaggregat			
Schleifbreite max.	150 mm	Schleifbandlänge	2000 mm
Schleifbandbreite	150 mm	Umlaufgeschwindigkeit Schleifbandeinheit	30 m/s
Kontaktrad Durchmesser	200 mm		
Absaugung			
Nennweite Absaugstutzen außen	60 mm		

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.